



**ROBUST UND FLEXIBEL  
LED-AUSSEN- UND  
ARBEITSSTRAHLER  
SERIE SUN**

# GEBAUT, UM ZU BLEIBEN: AUF DIE STRAHLER-SERIE SUN IST VERLASS.

DIE LED-AUSSEN- UND ARBEITSSTRAHLER DER SERIE SUN SIND NICHT NUR EFFIZIENT UND VARIABEL NUTZBAR. SIE SIND AUCH HOCHWERTIG GEFERTIGT UND DADURCH EXTRA ROBUST. KURZUM: AUSGELEGT FÜR EINEN DAUERHAFTEN EINSATZ.



## TECHNISCHE DATEN:

		3000 K			
		10 W		30 W	
PRODUKTBEZEICHNUNG		OFL SUN LED 10 W 3K	AFL SUN LED 10 W 3K	OFL SUN LED 30 W 3K	AFL SUN LED 30 W 3K
Art.-Nr.	weiß, ähnlich RAL 9016	EL10810008	EL10810022	EL10810107	EL10810121
	schwarz, ähnlich RAL 9005	EL10810015	EL10810039	EL10810114	EL10810138
Dreh- und neigbarer Bewegungsmelder (Erfassungsbereich 160°)		-	12 m	-	12 m
Arbeitsstrahler		-	-	-	-
Netzspannung		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Akkulaufzeit		-	-	-	-
Überspannungsschutz		Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
Lichtstrom		ca. 800 lm	ca. 800 lm	ca. 2400 lm	ca. 2400 lm
Lichtausbeute		ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
Ausstrahlungswinkel		95°	95°	110°	110°
Systemlebensdauer bei Ta=25 °C		50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
Color Rendering Index (CRI)		> 80	> 80	> 80	> 80
Zulässige Umgebungstemperatur		-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C
Schutzart		IP 65	IP 65	IP 65	IP 65
Schutzklasse		I	I	I	I
Montageart		Wandmontage	Wandmontage	Wandmontage	Wandmontage
Abmessungen	Höhe:	155mm	210mm	252mm	290mm
	Breite:	133mm	133mm	227mm	227mm
	Tiefe:	75mm	75mm	86mm	86mm
Gehäusematerial		Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
<b>ZUBEHÖR</b>					
Teleskopstativ	Art.-Nr. EL10810503 (schwarz)	•	-	•	-
Erdspeiß	Art.-Nr. EL10810541 (weiß)	•	-	•	-
	Art.-Nr. EL10810558 (schwarz)	•	-	•	-
Wandhalterung	Art.-Nr. EL10810527 (weiß)	•	•	•	•
	Art.-Nr. EL10810534 (schwarz)	•	•	•	•

Technische und optische Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Bei den Leistungsangaben sind Abweichungen von +/- 10% möglich. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

# VIELSEITIG UND ROBUST: FÜR DEN DAUERHAFTEN EINSATZ IM AUSSENBEREICH.



## 3000 K



### 50 W

OFL SUN LED 50 W 3K	AFL SUN LED 50 W 3K
EL10810206	EL10810220
EL10810213	EL10810237
-	12 m
-	-
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-
Kategorie II	Kategorie II
ca. 4000 lm	ca. 4000 lm
ca. 80 lm/W	ca. 80 lm/W
110°	110°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80
-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C
IP 65	IP 65
I	I
Wandmontage	Wandmontage
252mm	290mm
227mm	227mm
86mm	86mm
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
•	-
•	-
•	-
•	•
•	•

## 5000 K

### 10 W

OFL SUN LED 10 W 5K	AFL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K	PL SUN LED 10 W 5K RE
EL10810053	EL10810077	-	-
EL10810060	EL10810084	EL10810305	EL10810374
-	12 m	-	-
-	-	•	•
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	3 h (100%)
Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm	ca. 900 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
95°	95°	95°	95°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +50 °C
IP 65	IP 65	IP 44	IP 44
I	I	I	III
Wandmontage	Wandmontage	Tragbar	Tragbar
155mm	210mm	290mm	290mm
133mm	133mm	157mm	157mm
75mm	75mm	165mm	165mm
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
•	-	•	•
•	-	-	-
•	-	-	-
•	•	-	-
•	•	-	-

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.
 

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

**ESYLUX**

874/2012



### 5000 K

30 W			50 W		
OFL SUN LED 30 W 5K	AFL SUN LED 30 W 5K	PL SUN LED 30 W 5K	OFL SUN LED 50 W 5K	AFL SUN LED 50 W 5K	PL SUN LED 50 W 5K
EL10810152	EL10810176	-	EL10810251	EL10810275	-
EL10810169	EL10810183	EL10810329	EL10810268	EL10810282	EL10810343
-	12 m	-	-	12 m	-
-	-	•	-	-	•
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
-	-	-	-	-	-
Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II	Kategorie II
ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 2700 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm	ca. 4500 lm
ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W	ca. 90 lm/W
110°	110°	110°	110°	110°	110°
50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50	50.000 h L80B50
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +50 °C	-25 °C bis +40 °C	-25 °C bis +50 °C
IP 65	IP 65	IP 44	IP 65	IP 65	IP 44
I	I	I	I	I	I
Wandmontage	Wandmontage	Tragbar	Wandmontage	Wandmontage	Tragbar
252mm	290mm	240mm	252mm	290mm	240mm
227mm	227mm	390mm	227mm	227mm	390mm
86mm	86mm	230mm	86mm	86mm	230mm
Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff	Aluminium und UV-stabilisierter Kunststoff
•	-	•	•	-	•
•	-	-	•	-	-
•	-	-	•	-	-
•	•	-	•	•	-
•	•	-	•	•	-

## LED-AUSSENSTRAHLER AFL SUN / OFL SUN



### FÜR DEN FLEXIBLEN AUSSENEINSATZ

- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Schutzart: IP 65
- Edelstahlschrauben
- Überspannungsschutz für Einsatz nach Kategorie II
- Variabler Einsatz durch drei erhältliche Leistungsstufen: 10, 30 oder 50 W
- Schwenkbarer ADF-Montagebügel
- AFL SUN mit Bewegungsmelder (Erfassungsbereich 160°, dreh- und neigbare Achse)
- Bewegungsmelder mit schonender Nulldurchgangsschaltung
- 1 AFL kann bis zu 9 OFL SUN automatisch schalten
- Parallelschaltung von bis zu 10 AFL SUN

## LED-ARBEITSSTRAHLER PL SUN



### FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN ARBEITSEINSATZ

- Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse
- Schutzart: IP 44
- Edelstahlschrauben
- Überspannungsschutz für Einsatz nach Kategorie II
- Komfortabler Tragegriff aus Hartplastik
- Variabler Einsatz durch drei erhältliche Leistungsstufen: 10, 30 oder 50 W
- Stabiler, rutschfester Standfuß
- Mit Kabelanschluss oder Li-Ion-Akku
- Laufzeit des Li-Ion-Akkus: 100%= 3h / 50%= 8h / 25%=12h
- Akku-Ladegeräte für 230V und 12V im Lieferumfang


### MONTAGEMÖGLICHKEITEN AFL SUN / OFL SUN



Wandmontage



Inneneckmontage



Außeneckmontage



Bewegungsmelder dreh- und neigbar

### ZUBEHÖR SERIE SUN



#### TELESKOPSTATIV

- passend für
- OFL SUN
  - PL SUN



#### ERDSPIESS

- passend für
- OFL SUN



#### WANDHALTERUNG

- passend für
- OFL SUN
  - AFL SUN



#### AKKU-VERSION

- PL SUN

**ESYLUX Deutschland GmbH**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Deutschland  
t: +49 4102 489 0  
f: +49 4102 489 333  
info@esylux.de  
www.esylux.de

**ESYLUX Belgium nv**

Vlamstraat 7 bus 2  
9450 Denderhoutem-Haaltert | België  
t: +32 53 850 570  
f: +32 53 850 579  
info@esylux.be  
www.esylux.be

**ESYLUX Danmark ApS**

Kokholm 3A  
6000 Kolding | Danmark  
t: +45 76 72 90 90  
info@esylux.dk  
www.esylux.dk

**ESYLUX France SARL**

5 rue de Castiglione  
75001 Paris | France  
t: +33 1 5345 10 55  
info@esylux.fr  
www.esylux.fr

**ESYLUX Nederland B.V.**

Leeghwaterstraat 35  
3364 AE Sliedrecht | Nederland  
t: +31 184 647 000  
f: +31 184 647 070  
info@esylux.nl  
www.esylux.nl

**ESYLUX Norge AS**

Strandveien 35  
1366 Lysaker | Norge  
t: +47 2255 52 00  
f: +47 2255 52 01  
info@esylux.no  
www.esylux.no

**ESYLUX Österreich GmbH**

Hafenstraße 2A  
4020 Linz | Österreich  
t: +43 732 788 188 0  
f: +43 732 788 188 7039  
info@esylux.at  
www.esylux.at

**ESYLUX Portugal, Lda.**

Lagoas Park Edifício 8, Piso 1  
2740-244 Porto Salvo | Portugal  
t: +351 214 236 170  
f: +351 214 236 179  
comercial@esylux.pt  
www.esylux.pt

**ESYLUX Russia**

ООО "ИЗИЛЮКС РУ"  
ул. Малая Калужская  
д. 15, стр. 17 | эт. 3, оф. 541  
119071 г. Москва | Россия  
t: +7 495 782 72 40  
info@esylux.ru  
www.esylux.ru

**ESYLUX Suomi Oy**

Äyritie 12 B  
01510 Vantaa | Suomi  
t: +358 20 779 26 60  
f: +358 20 779 26 69  
info@esylux.fi  
www.esylux.fi

**ESYLUX Sverige AB**

Ljungadalsgatan 2A  
352 46 Växjö | Sverige  
t: +46 470 853 00  
f: +46 470 853 53  
info@esylux.se  
www.esylux.se

**ESYLUX Swiss AG**

Balz-Zimmermannstrasse 7  
Postfach | 8058 Zürich-Flughafen | Schweiz  
t: +41 44 808 61 00  
f: +41 44 808 61 61  
info@esylux.ch  
www.esylux.ch

**ESYLUX Asia Ltd.**

No. 4 32/F Saxon Tower  
7 Cheung Shun Street  
Lai Chi Kok | Kowloon | Hong Kong  
t: +852 3107 89 12  
f: +852 3107 89 99  
sales@esylux.com.hk  
www.esylux.com.hk

**ESYLUX GmbH (Export)**

An der Strusbek 40  
22926 Ahrensburg | Germany  
t: +49 4102 888 80 0  
f: +49 4102 888 80 441  
sales@esylux.com  
www.esylux.com



www.esylux.com