

ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH

Artikelnummer E010306167
GTIN 4015120306167



Produktbeschreibung

- LED-Pendelleuchte, LED-Leistung 72 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht
- Schlichtes, zeitloses Design
- EVG (DALI) integriert
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Farbtemperatur 4000 K
- Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern



Technische Daten

ALLGEMEIN

Geräteklasse	Pendelleuchte
Lieferumfang	2x Schraube, 2x Dübel, Pendelvorrichtung inkl.
Benutzerschnittstelle	DALI-Bus
Fernbedienbar	–
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Pendel
Montageort	Decke
Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anzahl der Kontakte	5

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 1206 mm x Breite 166 mm x Höhe/Tiefe 30 mm
Gewicht	6000 g
Werkstoff	Aluminium
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9003
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	DALI
------------------	------

Schutzklasse	I
Nennspannung	220 – 240 V ~ / 60 Hz
Standby-Verbrauch	< 1 W

LICHT

Diffusor	transparent
Entblendung	DDP (micro-prismatic)
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel	80 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung P	80 W
Lichtstrom	8830 lm
Lichtausbeute	110 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	4 SDCM
Color Quality Scale	CQS > 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
Photobiologische Sicherheit	RG1


ISABELLE PDL 1200 DDP TR 8800 840 DALI WH

Artikelnummer **GTIN**
 E010306167 4015120306167


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Adapter			
ISABELLE PDL CONNECTING PLATE WH	E010306242	Verbindungsplatte für Pendelleuchten der Serie ISABELLE, weiß	4015120306242

Maßzeichnung



Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- LED-Pendelleuchte, LED-Leistung 72 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht
- Schlichtes, zeitloses Design
- Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen
- Lebensdauer L80/B50 bei 25 °C: 50000 h
- EVG (DALI) integriert
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß pulverbeschichtet
- Farbtemperatur 4000 K
- Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern