


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer **GTIN**
 EP10427473 4015120427473



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Dose
Einbaumaß	Einbaulänge: 45 mm x Einbaubreite: 45 mm x Einbautiefe: 25 mm, Ø 68 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1.50 – 2.50 mm ²

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 45 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 24 mm
Gewicht	15 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat

Werkseinstellungen

Kanal	C1
Betriebsmodus	Vollautomatik

Produktbeschreibung

- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 3
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI
Schutzklasse	II
Nennspannung	13 – 22.4 V
Leistungsaufnahme	0.2 W


AUTOMATION	
Busspannung	9,5 - 22,5 V DC
Anzahl der Eingänge	1
Nennstrom (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)	10 A / 12 V DC
Schaltleistung Glühlampen	2300 W

Nachlaufzeit	30 min
--------------	--------


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Artikelnummer **GTIN**
 EP10427473 4015120427473

Maßzeichnung



Schaltplan



Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung

- Werkseinstellung Voll-Automatik
- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 3
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
- 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar
- Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung
- Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung