


## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

**Artikelnummer**      **GTIN**  
 EP10427480            4015120427480



### Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Elektrisches Zubehör
Konformität	CE, EAC, RoHS, SundaHus, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Dose
Einbaumaß	Einbaulänge: 45 mm x Einbaubreite: 45 mm x Einbautiefe: 25 mm, Ø 68 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 45 mm x Breite 45 mm x Höhe/Tiefe 24 mm
Gewicht	15 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat

### Werkseinstellungen

Kanal	<b>C1</b>
Betriebsmodus	Halbautomatik

### Produktbeschreibung

- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 4
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung

Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 – 93 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI
Schutzklasse	II
Nennspannung	13 – 22,4 V
Leistungsaufnahme	0,2 W


AUTOMATION	
Busspannung	9,5 - 22,5 V DC
Anzahl der Eingänge	1
Nennstrom (cos # = 0,8)	max. 10 A
DC-Schaltvermögen (ohmsche Last)	10 A / 12 V DC
Schaltleistung Glühlampen	2300 W

Nachlaufzeit	30 min
--------------	--------


## ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI

**Artikelnummer**    **GTIN**  
 EP10427480        4015120427480

### Maßzeichnung



### Schaltplan



Standardbetrieb

### Ausführliche Produktbeschreibung

- Werkseinstellung Halb Automatik
- Voll- oder Halbautomatik-Schaltaktor für Kanal 4
- Tastereingang zum manuellen Schalten
- Einfache Programmierung per Fernbedienung mit "blue mode" Technologie
- 4 h ON/OFF über Universalfernbedienung einstellbar
- Manuell übersteuerbar (EIN/AUS) über Universalfernbedienung
- Nachlaufzeit 1 min. bis 120 min.
- Potentialfreies Relais mit 10 A Schaltleistung