

PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH

Artikelnummer **GTIN**
 EP10431609 4015120431609

DALI-2



Produktbeschreibung

- 2-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnenbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Taster
Konformität	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garantie	5 Jahre
BEFESTIGUNG	
Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 55.5 mm x Einbaubreite: 55.5 mm x Einbautiefe: 8 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	0.2 – 1.5 mm ²
GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 71 mm x Breite 71 mm x Höhe/Tiefe 21.5 mm

Gewicht	62 g
Werkstoff	UV-beständiger Kunststoff
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	max. 80 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß


ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI-2
Schutzklasse	III
Nennspannung	12.5 – 22.5 V DC
Leerlaufstrom DALI	2 mA
Spitzenstrom DALI	10 mA

AUTOMATION	
Busspannung	12 - 22,5 V DC


PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH

Artikelnummer GTIN
EP10431609 4015120431609

Maßzeichnung




Schaltplan



Standardbetrieb

Schaltplan



Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Ausführliche Produktbeschreibung

- 2-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichnenbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller